



PVBOX

BY CONDUCT

AANSLUITEN VOLGENS NEN1010:2015



PVbox kWh FI Lock wordt toegepast bij residentiële systemen waar de eigenaar van de installatie direct aan de voorzijde de geleverde energie kan aflezen. De PVbox kWh FI Lock wordt samengesteld op basis van streng geselecteerde fabrikanten vanwege hun unieke producteigenschappen. Juist door deze samengevoegde producten biedt Conduct Technical Solutions BV een technisch kwalitatief eindproduct. Conduct biedt de modulaair opgebouwde PVbox juist vanwege deze kwaliteit in relatie met de geldende normen op het gebied van bliksembeveiliging NEN-EN-IEC62305, paneelbouw IEC61439 en installatie NEN1010:2015.

PVbox kWh



Aardlekautomaat Legrand

DX3 1P+N B16A 6000A 30mA, BiConnect-aansluiting. Conform IEC 61009-1, aansluiting stift- of vorkaansluitrails, kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1-6000A, IEC 60947-2-6kA. Nulleider bevindt zich rechts.



Lastschakelaar modulair

Modulaire lastschakelaar DX3 2P 20A met signaallampje.



kWh meter

Rayleigh 1 fase kWh meter, 45A MID B en D goedgekeurd LCD Display 5+3= 99999.99 230/415V 50/60Hz.



Wartel M20

Nylon met moer M20



Ferriering

35.5mm (dia) x 13.6mm



Montagesnoer

0.8 m montagesnoer soepel H05V-K H07V-K 70° 2,5mm², kleuren bruin, blauw, geel/groen.

De PVbox kWh.FI.lock is opgebouwd uit een Legrand Plexo IP65 behuizing en voorzien van afsluitbare deurhendel.

PVBOX KWH

- Artikel nr: PVbox.kWh.FI.Lock



Conduct Technical Solutions BV
Aalborg 4 2993 LP Barendrecht
+31 180 53 11 20
info@conduct.nl

